

Combio-868 JA/JA Pulse

Der Funkempfänger für Jalousien



Einbau-Funkempfänger für Jalousieantriebe

- Externer Funkempfänger für Jalousien
- Kleine kompakte Bauform
- Einfache Installation
- Problemlos nachrüstbar
- Spritzwassergeschützt
- Zwischenposition und Wendeposition einstellbar
- Für uni- und bidirektionale Funksysteme
- Combio-868 JA: Tippbetrieb
- Combio-868 JA Pulse: Genaue Einstellung der Lamellen durch Impulsbetrieb, Impulsdauer einstellbar



Technische Daten und Maße	Combio-868 JA	Combio-868 JA Pulse
Bemessungs-Spannung (V)	1 ~ 230	
Bemessungs-Frequenz (Hz)	50	
Max. Anschlussleistung (W)	450	
Standard-Impulszeit (ms)	–	87,5
Schutzgrad (IP)	56	
Betriebsumgebungstemperatur (°C)	–20 bis +70	
Funkfrequenz (MHz)	868	
Unidirektionaler Funk	•	
Bidirektionaler Funk	•	
Maße (mm)	L 100 × B 40 × H 15	
Bauraum (mm)	L 104 × B 44 × H 19	
Netzleitung (m)	0,5 mit Hirschmannstecker Stas 3	
Motorleitung (m)	0,25 mit Hirschmannkupplung Stak 3	
Senderanzahl	Max. 16	
Artikel-Nummer	28 500.0006	28 505.0006